



## MONO-VERNIS MUR DÉCORATIF / FOYER

L'application du mono-verniss pour Cemento permet de verniss et protéger les surfaces de micro-béton Cemento verticales (ex : murs, foyers). En plus de rehausser la couleur du micro-béton, il protège les surfaces contre l'eau et les taches.



### ÉTAPE PRÉPARATOIRE :

1. Attendre que le micro-béton Cemento soit sec (minimum 18h) avant l'application du mono-verniss sur la surface ;
2. Au besoin, sabler la surface de micro-béton (grains 120-180) afin d'enlever les aspérités et les coups de truelle et ainsi lisser la surface ;
3. Nettoyer la surface et enlever toute la poussière ;
4. Au besoin, protéger les surfaces environnantes.

### APPLICATION DU MONO-VERNIS

1. Verser le mono-verniss dans un bac à peinture ;
2. Appliquer, à l'aide d'un rouleau éponge ou encore un rouleau 10mm, une fine couche de mono-verniss en s'assurant de bien recouvrir toute la surface de micro-béton, sans toutefois laisser de dépôt. Au besoin, croiser les coups de rouleau afin de bien recouvrir toute la surface ;
3. Utiliser un pinceau pour les surfaces où il est impossible d'utiliser le rouleau ;
4. Laisser sécher environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher ;
5. Au besoin, appliquer une 2e couche mince ;
6. Laisser sécher 72 heures

SURFACES	NOMBRE DE COUCHES
Murs décoratifs	1 à 2 couches
Plancher	non recommandé
Comptoir	non recommandé
Douche	non recommandé
Meuble	non recommandé

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- **Formats disponibles** : 1 litre ou 4 litres
- **Surfaces** : mur décoratif, foyer\*
- **Couvance** : ± 125-140 pc par litre
- **Type de vernis** : vernis acrylique à base d'eau (core shell)
- **Fini disponible** : mat,
- **Outils nécessaires** : bac à peinture, pinceau, rouleau mousse ou rouleau à peinture 10mm
- **Durée de vie en pot** : ± 2 heures
- **Durée de vie du produit (non ouvert)** : ± 12 mois, entreposé entre 15-30 degrés celsius
- **Temps de séchage entre chaque couche** : minimum 45 minutes (sec au toucher)
- **Nombre de couche requise** : 1-2 couches
- **Temps de séchage avant circulation faible** : ± 72 heures
- **Cure totale du produit** : ± 28 jours

## RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au [www.lhvcemento.com](http://www.lhvcemento.com) ou appeler notre service à la clientèle au 514-360-5807 pour de plus amples informations.

## GARANTIE

LHV Design certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de ce produit. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Ni l'application par l'utilisateur ni le temps d'installation ne sont garantis.

## MISE EN GARDE

- Protéger contre le gel
- Garder hors de portée des enfants
- Dangereux si avalé. Éviter tout contact avec les yeux et la peau ; veuillez svp utiliser la protection corporelle requise.
- Porter des gants en vinyle ou latex ainsi que des lunettes protectrices.
- Bien ventiler la pièce lors de l'application du vernis.

## PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau savonneuse et rincer abondamment.